

# Caparol Aqua-Hydrophob

Idrofobizzante capillare in emulsione acquosa ad elevata azione antisali



## Descrizione del Prodotto

Descrizione	<p>Idrofobizzante capillare a base di silano/silossani oligomeri in emulsione acquosa, specifico per mattoni faccia a vista, pietre naturali e manufatti assorbenti. Il prodotto è caratterizzato da una bassa viscosità che ne permette una elevata penetrazione ed azione antisale, rendendo altamente idrorepellente i capillari dei materiali trattati, evitando la penetrazione dell'acqua e la manifestazione di efflorescenze saline, ovvero la migrazione di sali verso l'esterno in seguito all'evaporazione dell'acqua.</p> <p>Consente una riduzione dell'assorbimento d'acqua superiore del 70% senza alterare l'aspetto cromatico del supporto trattato, la traspirabilità e la sua permeabilità al vapor d'acqua.</p>
Campo di Applicazione	Mattoni faccia a vista, pietre naturali e manufatti assorbenti.
Proprietà del materiale	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Elevata penetrazione</li> <li>■ Elevata azione antisale</li> <li>■ Rende altamente idrorepellenti i capillari dei materiali trattati</li> <li>■ Evita l'assorbimento d'acqua e la manifestazione di efflorescenze saline</li> <li>■ Riduce l'assorbimento d'acqua di oltre il 70%</li> <li>■ Non altera l'aspetto cromatico e la traspirazione del supporto</li> <li>■ Elevata resistenza ai raggi UV</li> <li>■ Facilmente applicabile a pennello o a spruzzo</li> </ul>
Imballaggi	Confezione da 5 litri.
Colori	Biancastro
Magazzinaggio	Il prodotto è confezionato in idonei imballi. Ogni confezione è specificatamente etichettata e riporta il codice di produzione che identifica l'impianto e il periodo di produzione. Il prodotto deve essere tenuto al fresco, ma al riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse. Nelle confezioni originali sigillate la stabilità è garantita per un anno.
Dati tecnici	<p>Riduzione assorbimento d'acqua: &gt;70% - secondo test di laboratorio. Variazioni anche importanti sono possibili nella pratica comune.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Massa volumica: Ca. 1 kg/l</li> </ul>

## Applicazione

Preparazione del substrato	<p>Applicare il prodotto solo su superfici assorbenti, pulite ed asciutte. In caso di manifestazioni di efflorescenze saline sul supporto da trattare, rimuovere con con Caparol Kalk Reiniger e, solo successivamente, procedere con l'applicazione del prodotto.</p>
Metodo di applicazione	Vaporizzatore a bassa pressione o con pennello morbido in fibre naturali.



Diluizione	Pronto all'uso.
Ciclo di applicazione	Applicare il prodotto in almeno due mani successive, bagnato su bagnato. Per superfici ad elevata porosità, si consiglia di applicare il prodotto fino a saturazione del supporto. Applicare comunque in maniera uniforme, evitando ristagni superficiali di prodotto. Attendere almeno 48 ore al fine di valutare l'efficacia del trattamento. Si consiglia di effettuare dei test preliminari sulla superficie da trattare al fine di evitare possibili effetti indesiderati.
Consumo/Resa	Circa 100-200 ml/m <sup>2</sup>   5 - 10 m <sup>2</sup> /l, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto. Il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova.
Condizioni di applicazione	Temperatura minima per l'applicazione: +5 °C, massima: +35 °C (aria, supporto, prodotto). Umidità relativa massima consentita: 80%. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia, pericolo di gelate notturne e in generale con temperatura inferiore a + 5° C (aria, supporto, prodotto). Proteggere accuratamente le superfici alle quali il prodotto non è destinato.
Nota	Prodotto destinato ad uso professionale.

## Avvertenze

Indicazioni di pericolo/Consigli di prudenza (Stato alla data di pubblicazione)	Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature.
Smaltimento	Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/nazionale. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti.

### Aggiornamento: dicembre 2017

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

**Consulenza tecnica** In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Caparol Italia - divisione della DAW Italia GmbH & Co KG · Largo R. Murjahn, 1 · 20080 Vermezzo (MI) · Tel. +39 02 9485521 · fax +39 02 948552297 · email: info@dawitalia.it · web: www.dawitalia.it